



深层土质搅拌钻机 DEEP SOIL MIXING	最大提升力(4倍率) Max. Lifting force=main winch force(4 times)+crowding force	530 kN
	最大扭矩 Torque max.	150 kN.m
	最大钻孔深度 Depth max.	20m
	最大钻孔直径 Diameter max.	600mm
螺旋钻杆 AUGERS	尺寸可选配 Triple auger mixing	China made
动力头 ROTARY HEAD	钻孔转速 Max drilling speed	15-25rpm
钻桅 MAST	桅杆前倾角度 Mast raking forward	5°
	桅杆侧倾角度 Mast side forward	±5°
	桅杆后倾角度 Mast raking backforward	15°
底盘 UNDERCARRIAGE (CAT323D)	履带长度 Crawlers Length	4900mm
	履带宽度伸缩范围 Crawlers Width	3000-4300mm
发动机 DIESEL ENGINE	型号 Model	CAT C6.4
	额定功率 Rated power	110kW (150HP)
系统压力 HYDRAULIC PUMPS	液压系统压力 Main pumps	35 mpa
	先导压力 Auxiliary pumps	4 mpa
主卷扬 MAIN WINCH	主卷扬最大提升力(第一层) 1st Layer nominal line pull	200 kN
	主卷扬最大提升速度(第一层) 1st Layer nominal rope speed	70 m/min
	主卷钢丝绳直径 Rope diameter	28 mm
副卷扬 SERVICE WINCH	副卷扬最大提升力(第一层) 1st Layer nominal line pull	76 kN
	副卷扬最大提升速度(第一层) 1st Layer nominal rope speed	70 m/min
	副卷钢丝绳直径 Rope diameter	20 mm
卷扬加压 WINCH CROWD	最大加压力/起拔力 Crowd force(pull down/pull up)	150/160 kN
	加压行程 Pull down stroke	12000mm
设备运输尺寸及重量 DIMENSION & WEIGHT	运输状态设备宽度 Transport width	3000 mm
	运输状态设备高度 Transport height	3232 mm
	运输状态设备长度 Transport length	14950 mm
	运输状态设备重量 Weight	39 ton
	最小工作半径 Min working radius	4060 mm