



潜孔锤钻机 Large Dia. DTH Rig	最大输出扭矩 Torque max.	265 kN.m
	最大钻孔直径 Diameter max.	1200 mm
	最大钻孔深度 Depth max.	80+20% buffer m
	施工状态下整机重量 Weight in working condition	68T
动力头 ROTARY HEAD	最大输出扭矩 Max. Torque	265 kN.m
	钻孔转速 Max drilling speed	12-18r/min
钻桅 MAST	桅杆前倾角度 Mast raking forward	5°
	桅杆侧倾角度 Mast side forward	±5°
	桅杆后倾角度 Mast raking backforward	15°
底盘 UNDERCARRIAGE (CAT336DL HHP)	履带长度 Crawlers Length	5910 mm
	履带宽度伸缩范围 Crawlers Width	3000-4300mm
发动机 DIESEL ENGINE	型号 Model	CAT C9
	额定功率 Rated power	261kW (355HP)
系统压力 HYDRAULIC PUMPS	液压系统压力 Main pumps	35 mpa
	先导压力 Auxiliary pumps	4 mpa
主卷扬 MAIN WINCH	主卷扬最大提升力(第一层) 1st Layer nominal line pull	175 kN
	主卷扬最大提升速度(第一层) 1st Layer nominal rope speed	20 m/min
	最大提升力(4倍率) Max.Lifting force=main winch force(4 times) +crowding force	730 kN
	主卷钢丝绳直径 Rope diameter	32 mm
副卷扬 SERVICE WINCH	副卷扬最大提升力(第一层) 1st Layer nominal line pull	76 kN
	副卷扬最大提升速度(第一层) 1st Layer nominal rope speed	58 m/min
	副卷钢丝绳直径 Rope diameter	20 mm
卷扬加压 WINCH CROWD	最大卷扬力 Crowd force	50kN
	加压行程 Pull down stroke	15500mm
设备运输尺寸及重量 DIMENSION & WEIGHT	运输状态设备宽度 Transport width	3000 mm
	运输状态设备高度 Transport height	3380 mm
	运输状态设备长度 Transport length	13266 mm
	运输状态设备重量 Weight(Without Hammer)	66 ton
	最小工作半径 Min working radius	4060 mm