



潜孔锤钻机 Large Dia. DTH Rig	最大输出扭矩 Torque max.	345 kN.m
	最大钻孔直径 Diameter max.	1200 mm
	最大钻孔深度 Depth max.	90+20% buffer m
动力头 ROTARY HEAD	最大输出扭矩 Max. Torque	345 kN.m
	钻孔转速 Max drilling speed	5-25r/min
	桅杆前倾角度 Mast raking forward	5°
钻桅 MAST	桅杆侧倾角度 Mast side forward	±5°
	桅杆后倾角度 Mast raking backforward	10°
	底盘 UNDERCARRIAGE (CAT349D)	履带长度 Crawlers Length
发动机 DIESEL ENGINE	履带宽度伸缩范围 Crawlers Width	3300-4500 mm
	型号 Model	CAT C13
系统压力 HYDRAULIC PUMPS	额定功率 Rated power	305kW (415HP)
	液压系统压力 Main pumps	35 mpa
主卷扬 MAIN WINCH	先导压力 Auxiliary pumps	4 mpa
	主卷扬最大提升力(第一层) 1st Layer nominal line pull	320 kN
	主卷扬最大提升速度(第一层) 1st Layer nominal rope speed	50m/min
	最大提升力(4倍率) Max.Lifting force=main winch force(4 times) +crowding force	800 kN
副卷扬 SERVICE WINCH	主卷钢丝绳直径 Rope diameter	36 mm
	副卷扬最大提升力(第一层) 1st Layer nominal line pull	115kN
	副卷扬最大提升速度(第一层) 1st Layer nominal rope speed	70m/min
卷扬加压 WINCH CROWD	副卷钢丝绳直径 Rope diameter	20 mm
	最大卷扬力 Crowd force	60kN
设备运输尺寸及重量 DIMENSION & WEIGHT	加压行程 Pull down stroke	20000mm
	运输状态设备宽度 Transport width	3300 mm
	运输状态设备高度 Transport height	3500 mm
	运输状态设备长度 Transport length	18280 mm
	运输状态设备重量 Weight(Without Hammer)	93 ton
	最小工作半径 Min working radius	5100 mm